



Puede funcionar con baterías

Garantía completa de 2 años

El producto cumple con el sello GS (ley alemana sobre seguridad de aparatos y productos) y con la norma EN12453. Se recomienda para puertas de hasta 130 kg/13,5 m²

Accesorios de calidad incluidos en el suministro



Miniteléfono de 3 canales



Acoplamiento



Cerradura electrónica

Tensión de entrada	230–240 V de CA, 50 Hz
Fuerza nominal de rotación	10 Nm
Máxima fuerza nominal de rotación	40 Nm
Diámetro del tambor de cable	mín.: 80 mm, máx.: 178 mm
Potencia en funcionamiento	145W
Potencia en servicio stand-by	5,0 W
Velocidad de apertura	36 rpm
Velocidad de cierre	24 rpm

MOTOR

Tipo de motor Motor reductor de CC

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO

Automatismo Automatismo directo "Jackshaft"
Altura de la puerta Ajustable hasta 4,5 m
Unión con la puerta Acoplamiento, desbloqueable para control manual

SEGURIDAD

Parada automática Al pulsarse un botón durante la subida o bajada, y al reconocer un obstáculo automático
Aprendizaje de fuerza
Protección contra rebasamiento Protección contra rebasamiento mediante transformador y cableado de baja tensión para accesorios
Ajuste del control de fin de carrera Electrónico, detección óptica de revoluciones y posición de la puerta

DIMENSIONES

Distancia lateral requerida mín. 230 mm
Altura máxima de la puerta 4,5 m

RECEPTOR

Registros de memoria 64
Frecuencia de utilización 433,92 MHz

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Arranque suave y parada suave; cierre automático, interruptor puerta en compuerta, luces intermitentes

NOTA

Chamberlain recomienda encarecidamente que se instale la barrera de luz "The Protector System" en todos los automatismos para puertas de garaje.

