

RADIOMANDO ROLLING CODE

E

-SERIE: **BeHappy RS New**

-**BeGood RS 3**

Radiomando con transmisión de un código variable a 66 bit que garantiza un grado de seguridad inviolable.

- Mod. **BeHappy RS 1 New:** un canal
- Mod. **BeHappy RS 2 New:** dos canales
- Mod. **BeHappy RS 3 New:** tres canales
- Mod. **BeGood RS 3 B/W:** tres canales (Black/White)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Alimentación con pilas de litio: 3Vdc (CR 2032)
- Frecuencia de trabajo: 433.92 MHz
- Codificación: 66 bit rolling code
- Consumo máx.: <20 mA
- Temperatura de ejercicio: -10-55 °C
- Dimensiones: 33x65x13mm

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El transmisor, según el modelo, se encuentra provisto de 1, 2 o 3 teclas para la gestión de 1, 2 o 3 utilizaciones diferentes.

ATENCIÓN

- Las pilas de litio 3 Vdc (CR2032) se deben substituir cada dos años para garantizar una carga óptima al transmisor.
- Para substituir las pilas descargadas, se debe proceder como lo indica la figura.
- La pila usada tiene que ser desechada en los contenedores destinados a tal fin.



Los productos :

**Radiomando
BeHappy RS 1 New, RS 2 New, RS 3 New
BeGood RS 3 B/W**

se encuentran conformes a las especificaciones de la Directiva RED 2014/53/EU.

Rev. 3.0 13/06/2016